

Műszaki adatok

HC 250i C



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger sima palásttal

H256

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 250i C (H256)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	24065
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	23730
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	22860
Max. üzemi tömeg	kg	26560
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	17260/6805
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	19030/7530
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	80,65
Franc. osztályozás, érték/osztály		114,34/VM5
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	3402,5

A gép méretei

Teljes hossz	mm	6777
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3479
Teljes szélesség kabinnal	mm	2497
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	453
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	469/469
Fordulókör sugara, belül	mm	4822
Rézsűszög, elől/hátul	°	36,6/25,7

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1600
Palástvastagság elől	mm	45
Palástfajta, elől		sima

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2140
Abroncsok száma hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 6.1 L6
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/217,7/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/214,7/2000
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,9
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	56/62

Vibráció

Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	350/250

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	32

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, automatikus | Műanyag lehúzó, sima palásthöz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó sima palásthöz (2-szeres, V-alakú) | ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Menetíró | Tűzoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Frekvenciaszabályozó | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Homologizáció | Kiegészítő tükör | Fedélzeti szerszám