

Techniniai duomenys

HC 50i



Grunto volai Serija HC CompactLine

Grunto volas su lygiuoju volu

H287

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Geba įveikti beveik bet kokią įkalnę

TECHNINIAI DUOMENYS HC 50i (H287)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	5195
Darbinis svoris su ROPS	kg	4960
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	4695
Maks. darbinis svoris	kg	6140
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	2730/2465
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	19,93
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		24,14/VM1
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	1232,5

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4040
Bendras aukštis su kabina	mm	2838
Bendras aukštis su ROPS	mm	2835
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2835
Bazė	mm	2169
Bendras plotis su kabina	mm	2018
Maksimalus darbinis plotis	mm	1370
Prošvaisa, viduryje	mm	277
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	330/330
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	3375
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	44/35

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	1370
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1000
Būgno storis, priekyje	mm	20
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		AW 12.4-24 8 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	1500
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		V3307-CR-TE5AB
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		54,6/74,3/2200
Galia SAE J1995, kW / HP / rpm		55,4/74,2/2200
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF

Pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-6,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-10,7
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	54/60

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje	Hz	30
Amplitudė, priekyje	mm	1,57

Vibracija		
Išcentrinė jėga, priekyje	kN	69

Vairavimas		
Syrvavimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	123

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	105
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	102

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Skyrius už vairuotojo sėdynės | Dėtuvė po vairuotojo sėdyne | Skyriai | Praslydimo reguliatorius | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Šaldytuvo tvirtinimo elementas | ECO režimas | Amortizuojamoji vairuotojo sėdynė su ranktūriu ir saugos diržu | Gėrimų laikiklis | Didelis nuolydžio kampas priekyje ir gale | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Techninės priežiūros vietos centre, vienoje mašinos pusėje | Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui | Vairuotojo sėdyne, juodos spalvos dirbtinė oda

SPEC. ĮRANGA

Kombinuotasis grandiklis lygiajam būgnui ir kumšteliams kiautams | ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Vairuotojo sėdyne su aukštu atlošu, antracito spalvos medžiaga, patogioji įranga | Saugos diržo kontrolė | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Stūmimo kaušas | Vibrovolas | Greičio matuoklis | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Automatinė vibracijos sistema | Darbinis žibintas | Baterijos grandinės pertraukiklis | Įrankių dėžė