

Tekniset tiedot

# HC 70i



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC CompactLine**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

**H288**

## **KOHOKOHDAT**

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Kompaktit mitat
- > Suuri nousukyky

**TEKNISET TIEDOT HC 70i (H288)****Painot**

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7060
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	6825
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	6510
Työpaino, maks.	kg	8230
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4240/2820
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	25,24
Ransk. luokitus, arvo/luokka		31,9/VM2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1410

**Koneen mitat**

Kokonaispituus	mm	4439
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2883
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2878
Kuorman korkeus, min.	mm	2878
Akseliväli	mm	2336
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2018
Maksimaalinen työleveys	mm	1680
Maavara, keskellä	mm	322
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	355/355
Raideympyrän säde, sisä	mm	3310
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	38/40

**Valssien mitat**

Valssin leveys, edessä	mm	1680
Valssin halkaisija, edessä	mm	1216
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä

**Renkaiden mitat**

Rengaskoko, takana		AW 14.9-24 6 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	1667
Renkaiden määrä takana		2

**Dieselmoottori**

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,0/73,4/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		54,0/72,4/2200
Pakokaasunormi		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC

**Ajovoimansiirto**

Nopeus, työvaihe	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-8,7
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/60

**Tärinä**

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,69/0,68

**Tärinä**

Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	125/95
------------------------------	----	--------

**Ohjaus**

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

**Säiliön tilavuus / täyttömäärä**

Polttoainesäiliö, sisältö	L	123
---------------------------	---	-----

**Melutaso**

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaatonivel | Hyllytaso kuljettajan istuimen takana | Hyllylokero kuljettajan istuimen alla | Hyllyt | Luistonesto | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kylmälaulun kiinnitys | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö | Juomapidike | Runsas kaltevuuskerroin edessä ja takana | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinistä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltokohdat keskitetysti koneen yhdellä puolella

**ERIKOISVARUSTUS**

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Suojakatos | Puskulevy | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Työvalonheittimet | Akun päävirtakytkin