

Teknik bilgiler

HX 70i VO-S



Tandem silindirler Seri HX
Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H297

ÖNE ÇIKANLAR

- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Akıllı püskürtme sistemi
- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HX 70i VO-S (H297)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	8040
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	7030
Çalışma ağırlığı maks.	kg	10570
Aks yükü, ön/arka	kg	3990/4050
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	3560/7010
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	26,60/27,00
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		20,8/VT1

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4140
Kabinli toplam yükseklik	mm	2960
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2170
Aks mesafesi	mm	3000
Kabinli toplam genişlik	mm	1680
Maksimum çalışma genişliği	mm	2770
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	610/610
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2800

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1500/1500
Tambur çapı, ön/arka	mm	1140/1140
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/20
Tambur türü, ön		düz/bölük
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	1270

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		V3307-CR-TE5AB
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,7
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	38/42

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,58/0,40
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	63,23/62,57

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka	kN	85,14
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36
Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,01

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	4
Direksiyon, Tip		Dört tekerden çekiş, analog

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	148
Su tankı, kapasite	L	740

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	104
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM

Katlanır sıyırıcı | Easy Drive kumanda konsepti | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Frekans regülatörü | Hız seçimi | İzden sapma, hidrolik | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi | Kamera sistemi, ön ve arka | Çalışma farları

ÖZEL DONANIM

İki parçalı kapılara sahip ROPS kabin | Kalorifer ve klima | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Smart Compact | Hava durumu istasyonu | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Serpme aparatı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | Hızölçer | Motor durdurma otomatığı | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Geri vites alarmı | JDLINK | Bant kenar aydınlatması | Tambur aydınlatma | Coming Home fonksiyonu