

Technické údaje

HC 130i C



Cestné valce Séria HC
Cestný valec s hladkým behúňom

H254

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Hammtronic pre vysoký komfort, bezpečnosť a zníženie emisií
- > Prispôsobené možnosti konfigurácie a široká škála možností
- > Digital ready

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 130i C (H254)

| Hmotnosti | | |
|--|-------|-------------------------|
| Prevádzková hmotnosť s kabínou | kg | 13210 |
| Prevádzková hmotnosť s ROPS | kg | 13090 |
| Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS | kg | 12235 |
| Prevádzková hmotnosť max. | kg | 17650 |
| Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu | kg | 7600/5610 |
| Zaťaženie nápravy max., vpredu/vzadu | kg | 8330/9320 |
| Statické líniové zaťaženie, vpredu | kg/cm | 35,51 |
| Franc. klasifikácia, hodnota/trieda | | 49,4/VM3 |
| Zaťaženie na jednom kolese, vzadu | kg | 2805 |
| Rozmery stroja | | |
| Celková dĺžka | mm | 6117 |
| Celková výška s kabínou | mm | 3054 |
| Celková výška s ROPS | mm | 3054 |
| Výška nakladania, minim. | mm | 3054 |
| Vzdialenosť náprav | mm | 3266 |
| Celková šírka s kabínou | mm | 2474 |
| Maximálna pracovná šírka | mm | 2140 |
| Svetlá výška, stred | mm | 461 |
| Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo | mm | 477/477 |
| Stopový polomer otáčania, vnútorný | mm | 4131 |
| Uhol nájazdu, vpredu/vzadu | ° | 34,2/23,7 |
| Rozmery behúňov | | |
| Šírka obruče, vpredu | mm | 2140 |
| Priemer obruče, vpredu | mm | 1504 |
| Hrúbka behúňa, vpredu | mm | 30 |
| Typ behúňa, vpredu | | hladká |
| Rozmery pneumatík | | |
| Veľkosť pneumatík, vzadu | | AW 23.1-26 12 PR |
| Šírka vrátane pneumatík, vzadu | mm | 2122 |
| Počet pneumatík, vzadu | | 2 |
| Naftový motor | | |
| Výrobca | | JOHN DEERE |
| Typ | | JDPS 4045PSS |
| Valce, počet | | 4 |
| Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm | | 119,6/162,6/2000 |
| Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm | | 119,6/160,4/2000 |
| Emisná norma | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Úprava výfukových plynov | | DOC-DPF-SCR |
| Pohon pojazdu | | |
| Rýchlosť, plynulá | km/h | 0 - 12,1 |
| Regulácia, plynulá | | HAMMTRONIC |
| Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií | % | 57/63 |

| Vibrácia | | |
|--|-------|--------------------|
| Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II | Hz | 30/36 |
| Amplitúda, vpredu, II | mm | 2,05/1,1 |
| Odstredivá sila, vpredu, I/II | kN | 290/220 |
| Riadenie | | |
| Uhol výkyvu ± | ° | max. 12 |
| Riadenie, typ | | Sklápacie riadenie |
| Objem nádrže/plniace množstvo | | |
| Palivová nádrž, objem | L | 280 |
| Nádrž na AdBlue/DEF, objem | L | 32 |
| Hladina hluku | | |
| Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota | db(A) | 106 |
| Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota | db(A) | 103 |

VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Vibračná automatika

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína ROPS s vykurovacím a klimatizačným zariadením, FOPS, stupeň I | Nezávislé kúrenie | Tachograf | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Ježkové škruhinové plášte | Vibračná doska | Automatika zastavenia motora | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Funkcia Coming Home | Odpájač akumulátora