

Техникалық сипаттамалар

# HC 160i



**Бір барабанды роликтер Серия HC**  
Бір барабанды компактор

**H254**

## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 160i (H254)**

**Салмақтар**

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                        | kg    | 16390      |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                          | kg    | 16270      |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз       | kg    | 15415      |
| Жұмыс салмағы макс.                             | kg    | 19140      |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы                    | kg    | 10845/5545 |
| Макс. ось жүктемесі, алдыңғы/артқы              | kg    | 13170/5970 |
| Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы             | kg/cm | 50,68      |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы                    |       | 71,14/VM5  |
| Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы | kg    | 2772,5     |

**Машина Өлшемдері**

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Жалпы ұзындығы                 | mm | 6315      |
| Кабинамен жалпы биіктігі       | mm | 3054      |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен        | mm | 3054      |
| Жүктеме биіктігі, минимум.     | mm | 3054      |
| Білік аралық арақашықтық       | mm | 3266      |
| Жалпы ені кабинасымен          | mm | 2474      |
| Максималды жұмыс ені           | mm | 2140      |
| Жол жарығы, орталық            | mm | 461       |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң | mm | 477/477   |
| Жолтабан радиусы, ішкі         | mm | 4131      |
| Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы     | °  | 34,2/23,7 |

**Габаритті таңғыштар**

|                            |    |       |
|----------------------------|----|-------|
| Құрсау ені, алдыңғы        | mm | 2140  |
| Барабан диаметрі, алдыңғы  | mm | 1504  |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы | mm | 45    |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы    |    | teric |

**Шиналардың өлшемдері**

|                                 |    |                  |
|---------------------------------|----|------------------|
| Шина өлшемі, артқы              |    | AW 23.1-26 12 PR |
| Шиналардың үстіндегі ені, артқы | mm | 2122             |
| Шиналар саны, артқы             |    | 2                |

**Дизельді қозғалтқыш**

|                                   |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Өндіруші                          |  | JOHN DEERE          |
| Түрі                              |  | JDPS 4045PSS        |
| Цилиндр, саны                     |  | 4                   |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин |  | 119,6/162,6/2000    |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин   |  | 119,6/160,4/2000    |
| Пайдаланылған газ нормасы         |  | EO V / EPA 4-сатысы |
| Пайдаланылған газды тазарту       |  | DOC-DPF-SCR         |

**Тартпа жетегі**

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| Жылдамдық, сатылы | km/h | 0 - 12,1   |
| Реттеу, қадамсыз  |      | HAMMTRONIC |

**Тартпа жетегі**

|  |   |       |
|--|---|-------|
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті | % | 51/57 |
|--|---|-------|

**Вибрация**

|                                 |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II | Hz | 28/31     |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II        | mm | 2,10/1,35 |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II  | kN | 330/260   |

**Рульдік басқару**

|                       |   |                    |
|-----------------------|---|--------------------|
| Маятник бұрышы +/-    | ° | max. 12            |
| Рульдік басқару, өнер |   | Біріктірілген руль |

**Резервуардың құрамы/құю мөлшері**

|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| Жанармай бағы, мазмұны      | L | 280 |
| AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны | L | 32  |

**Дыбыс деңгейі**

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 106 |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 103 |

**АППАРАТУРА**

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация

**АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ**

Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Мотор тоқтату автоматика | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Coming Home функциясы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы