

## Tehnilised andmed

# HC 70i P



**Pinnaserullid Seeria HC CompactLine**  
Teerull klotsvaltsiga

**H288**

### **TÄHTSAIMAD OMADUSED**

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suur ülesronimise võime
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

## TEHNILISED ANDMED HC 70i P (H288)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	6855
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	6620
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	6305
Töökaal, max	kg	7360
Teljekoormus, ees/taga	kg	4035/2820
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		32,1/VPM2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1410

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4439
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2889
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2878
Laadimiskõrgus, min	mm	2878
Teljevahe	mm	2336
Kogulaius kabiiniga	mm	2018
Maksimaalne töölaius	mm	1680
Kliirens, keskel	mm	322
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	355/355
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3310
Ülendinurk, ees/taga	°	38/41

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1364
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	82,5
Tambitsad, kogus		84

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		TR 14.9-24 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	1667
Rehvide arv, taga		2

## Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		54,0/73,4/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		54,0/72,4/2200
Heitgaasinorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC

## Sõiduajam

Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-9,4
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees	Hz	30
--------------------------	----	----

## Vibratsioon

Amplituud, ees	mm	1,88
Tsentrifugaaljõud, ees	kN	125

## Rool

Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	123
------------------	---	-----

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

## VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurilaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-režiim | Vedrustusega juhiiste käetoe ja turvavööga | Topsisihoidik | Suur lähteninurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina ühel küljel

## ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Smart Doci Bluetoothi-liides | Kaitsekatus | Tõukesahk | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | | töötuled | Aku lahklüliti