

Tekniska data

HD 12e VO



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrations- och oscillationsvals

H289

HÖJDPUNKTER

- > Elektrisk drift, utan att kompromissa med kör- och komprimeringsprestanda.
- > Lokalt utsläppsfri, med låg bullergenerering
- > Hög effektivitet tack vare elmotorer för vibrationer/oscillation.
- > Återhämtning för förlängd drifttid
- > Packning med oscillering

TEKNISKA DATA HD 12e VO (H289)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	2810
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	2585
Tjänstevikt max.	kg	3190
Axellast, fram/bak	kg	1375/1435
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	1580/1610
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	11,47/11,72
Fran. klassificering värde/klass		11,5/PV3

Mått maskin		
Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1310
Maximal arbetsbredd	mm	1250
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2370

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1200/1200
Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	36/40

Batteri		
Märkspänning	V	48
Batteri, typ		Litiumjon NMC
Kapacitet	kWh	23,4
Kontakttyp 230 V/400 V		CEE 7/4 (skyddskontakt typ F); CEE 16A

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,5/0,51
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	40,7/25

oscillation		
Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	36,6/21,32
Oscilleringsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,16/1,16

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	180

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	104
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	99

UTRUSTNING

12 V-uttag + USB | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Valsförskjutning, mekanisk | Dragögla fram, Compact-Line | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

ROPS, fällbar | Bälteskontroll | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter