

Technische gegevens

HD 10e OT



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met oscillatierol en wielset

H289

HIGHLIGHTS

- > Elektrische werking, zonder afbreuk te doen aan de rij- en verdichtingsprestaties
- > Plaatselijk emissievrij, met weinig geluidsproductie
- > Hoog rendement dankzij elektromotoren voor trilling/oscillatie
- > Recuperatie voor langere bedrijfstijd
- > Verdichting met oscillatie

TECHNISCHE GEGEVENS HD 10e OT (H289)

Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS	kg	2595
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	2360
Bedrijfgewicht max.	kg	3030
Asbelasting, voor / achter	kg	1365/1230
Aslast bij bedrijfgewicht max., voor/achter	kg	1560/1470
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	13,42
Franse classificatie, waarde/klasse		
Wielbelasting per band, achter	kg	307,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2475
Hoogte verlading, min.	mm	1752
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1110
Maximale werkbreedte	mm	1050
Bodemspeling, midden	mm	280
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2470

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1000
Roldiameter, voor	mm	720
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		205/60-R15
Breedte over band, achter	mm	1000
Aantal banden, achter		4

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 9,6
klimvermogen met/zonder vibratie	%	41/46

Accu

Nominale spanning	V	48
Accu, type		Lithium ionen NMC
Capaciteit	kWh	23,4
Stekkertype 230V / 400V		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A

Oscillatie

Oscillatiekracht, voor, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentiële amplitude, voor, I/II	mm	1,34/1,34

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	180
Additietank, inhoud	L	18
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	104
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	99

UITRUSTING

12V-stopcontact + USB | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Aandrijfhendel, links en rechts | Spoorcompensatie, mechanisch | Sleepoog vooraan CompactLine | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

ROPS opvouwbaar | Veiligheidsgordelcontrole | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | HAMM Temperature Meter (HTM) | Achteruitrijalarm | JDLink | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Rolrandverlichting