

Tekniske spesifikasjoner

HD 8 VV



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med to vibrasjonstromler

H263

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Clear Side – trommeloppheng på én side
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 8 VV (H263)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	1590
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	1690
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	9,6/10,3
Fransk klassifisering, verdi/klasse		10,3/PV3

Mål maskin		
Totalengde	mm	2295
Høyde totalt med ROPS	mm	2210
Høyde lasting, min.	mm	1580
Akselavstand	mm	1560
Totalbredde	mm	938
Maksimal arbeidsbredde	mm	872
Bakkeklaring, midten	mm	230
Svingradius, indre	mm	2230

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	800/800
Trommeldiameter, foran/bak	mm	620/620
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	12/12
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt

Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		16,1/21,9/2600
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		16,1/21,6/2600
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Utslippstrinn EU		EU Stage V
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitude, bak, I/II	mm	0,43/0,43
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring

Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	33

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Vanntank, innhold	L	70

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	105
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	100

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Clear Side | Trykkvannsoverrisling | Kilerembeskyttelse | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, kan slås opp | Ekstra kjørespak venstre | Beskyttelsestak | Motorstoppautomatikk | Reservealarm | Arbeidsllys | Roterende lys | Batteriskillebryter | Panser med lydisolering | Vanntappekran | Verktøykasse