

Tekniske data

# HD+ 80i OT



## Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med oscillationstromle og hjulsæt

H302

### HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knæklod til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Kompression med oscillation
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HD+ 80i OT (H302)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	7645
Driftsvægt med ROPS	kg	7465
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6750
Driftsvægt maks.	kg	10300
Akseltryk, forrest/bagest	kg	4110/3535
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	23,39
Fran. klassificering, værdi/klasse		19,3/VX1; 8,8/PLO
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	883,75

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4480
Samlet højde med kabine	mm	2890
Samlet højde med ROPS	mm	2970
Højde læsning, minim.	mm	2080
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1780
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
Sporkredsradius, indvendig	mm	4140

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1680
Tromlediameter, forrest	mm	1140
Tromletykkelse, forrest	mm	19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	135

Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1614
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,75
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	43/48

Oscillation		
Oscillationskraft, forrest, I/II	kN	85,3/125,3

Oscillation		
Tangentialamplitude, forrest, I/II	mm	1,15/1,15

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrissingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

## UDSTYR

Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Tag | Kanttryk- og skæreepparat | Termiske skærme | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbejdsprojektør | Rotorblink