

技術資料

HD+ 80i VV-HF



鋼輪路機 系列 HD+
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H302

加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > 座椅調節置可移動旋
- > Digital ready

技術資料 HD+ 80i VV-HF (H302)

重量

含駕室的操作重量	kg	7795
含 ROPS 的操作重量	kg	7615
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	6900
最大操作重量	kg	10400
輪軸負載, 前/後	kg	3930/3865
態線性負載, 前/後	kg/cm	23,39/23,01
法分類, 資料/等級		17,03/VT0

機器尺寸

長度	mm	4480
含駕室的高度	mm	2890
含 ROPS 的高度	mm	2970
高度, 載, 最小	mm	2080
軸距	mm	3340
含駕室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1815
離地間隙, 中央	mm	340
左側/右側貼高度	mm	750/750
半, 側	mm	4140

輪尺寸

輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1140/1140
輪厚度, 前/後	mm	17/17
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	135

柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF

動

速度, 無限動	km/h	0 - 9,7
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	41/45

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	45/67
振動頻率, 後方, I/II	Hz	45/67
振幅, 前方, I/II	mm	0,55/0,30
振幅, 後方, I/II	mm	0,55/0,30
離心力, 前方, I/II	kN	70/85
離心力, 後方, I/II	kN	70/85

向

動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向

噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	105

設備

易傾向儀表盤 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 速度預選 | 抗振動操作台 | 液式前後軸偏移 | 水 (3 倍) | 中央排水

選配設備

冷暖空調 | 向柱配有的和易向表 | 行車記憶 | | | 遮板 | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | | 照明燈 | 旋警示燈