

Të dhënat teknike

# HD+ 120i VIO-2-HF



**Rula dysh Seria HD+**  
Rul dysh me dy shtresa VIO

**H304**

## PIKAT KRYESORE

- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Sistem ngjeshje VIO - Dridhje ose lëkundje
- > Digital ready

## TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 120i VIO-2-HF (H304)

| Peshat                                   |       |             |
|--|-------|-------------|
| Pesha e punës me kabinën                 | kg    | 13590       |
| Pesha e punës me ROPS                    | kg    | 13360       |
| Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS    | kg    | 12275       |
| Pesha maks. e punës                      | kg    | 14610       |
| Pesha në aks, përpara/mbrapa             | kg    | 6805/6785   |
| Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa | kg/cm | 34,37/34,37 |
| Klasifikimi franc., vlera/klasa          |       | 14,78/VT0   |

| Dimensionet e makinës                |    |         |
|--------------------------------------|----|---------|
| Gjatësia totale                      | mm | 5300    |
| Lartësia totale me kabinë            | mm | 2980    |
| Lartësia totale me ROPS              | mm | 3030    |
| Ngarkim në lartësi, minim.           | mm | 2140    |
| Distanca ndërmjet akseve             | mm | 3900    |
| Gjerësia totale me kabinë            | mm | 2145    |
| Gjerësia maksimale e punës           | mm | 2150    |
| Hapësira e lirë e bazamentit, në mes | mm | 340     |
| Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas   | mm | 900/900 |
| Rrezja e kthimit, nga brenda         | mm | 6280    |

| Dimensionet e shtresave               |    |                       |
|---------------------------------------|----|-----------------------|
| Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa      | mm | 1980/1980             |
| Diametri i rulit, përpara/mbrapa      | mm | 1400/1400             |
| Trashësia e rulit, përpara/mbrapa     | mm | 19/19                 |
| Lloji i shtresës, përpara             |    | të sheshta/të pandara |
| Lloji i shtresës, mbrapa              |    | të sheshta/të pandara |
| Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas | mm | 170                   |

| Motor me naftë                   |  |                          |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| Prodhuesi                        |  | DEUTZ                    |
| Tipi                             |  | TCD 4.1 L4               |
| Cilindrat, numri                 |  | 4                        |
| Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm  |  | 115,0/156,4/2300         |
| Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm  |  | 115,0/154,1/2300         |
| Standardi i emetimit të tymrave  |  | EU faza V / EPA niveli 4 |
| Trajtimi pas emetimit të tymrave |  | DOC-DPF-SCR              |

| Transmision                    |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| Shpejtësia, pa nivele          | km/h | 0-10,5     |
| Rregullimi, pa nivele          |      | HAMMTRONIC |
| Aftësia ngjitëse me/pa dridhje | %    | 35/39      |

| Dridhje                      |    |      |
|------------------------------|----|------|
| Frekuenca e dridhjes         | Hz | 67   |
| Amplituda, me dridhje        | mm | 0,20 |
| Forca centrifugale, dridhjet | kN | 110  |

| Lëkundja              |    |      |
|-----------------------|----|------|
| Forca e luhatjes      | kN | 184  |
| Frekuenca e luhatjes  | Hz | 36   |
| Amplituda tangenciale | mm | 1,07 |

| Sistem drejtimi            |   |                              |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Këndi i lëkundjes +/-      | ° | 10                           |
| Sistemi i drejtimit, lloji |   | Sistem drejtimi me artikulum |

| Sistemi i spërkatjes    |  |          |
|-------------------------|--|----------|
| Spërkatja me ujë, lloji |  | Presioni |

| Përbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes |   |      |
|--|---|------|
| Rezervuari i karburantit, përbajtja      | L | 260  |
| Rezervuari AdBlue/DEF, përbajtja         | L | 20   |
| Rezervuari i ujit, përbajtja             | L | 1145 |

| Niveli i zhurmës   |       |  |
|--|-------|--|
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar                      | db(A) |  |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) |  |

## KONFIGURIMI

Fshirëset e palosshme | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujërash qendror

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Smart Compact | Stacioni i motit | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem kamerash | Projektorë pune | | Funkcion Coming Home