

Teknik bilgiler

HD+ 120i V-VIO



Tandem silindirler Seri HD+
Vibrasyonlu ve VIO tamburlu tandem silindir

H304

ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > VIO sıkıştırma sistemi - Vibrasyon veya osilasyon
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HD+ 120i V-VIO (H304)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	12910
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	12680
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	11595
Çalışma ağırlığı maks.	kg	13940
Aks yükü, ön/arka	kg	6300/6610
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	31,82/33,38
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		30,47/VT2; 18,88/VT0

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5300
Kabinli toplam yükseklik	mm	2980
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3030
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2140
Aks mesafesi	mm	3900
Kabinli toplam genişlik	mm	2145
Maksimum çalışma genişliği	mm	2150
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırım yükseklik, sol/sağ	mm	900/900
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6280

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1980/1980
Tambur çapı, ön/arka	mm	1400/1400
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	19/19
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 4.1 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Sürüş tahrîği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-10,5
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	37/41

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	40/50
Vibrasyon frekansı, arka	Hz	50
Genlik, ön, I/II	mm	0,95/0,35
Genlik, arka	mm	0,35
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	160/95
Santrifüj gücü, arka	kN	110

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka	kN	184
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36

Osilasyon

Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,08
--------------------------	----	------

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	260
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	20
Su tankı, kapasite	L	1145

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	109
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	108

DONANIM

Katlanır sıyırıcı | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Hız seçimi | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Smart Compact | Hava durumu istasyonu | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Kamera sistemi | JDLINK | Çalışma farları | Bant kenar aydınlatması | Coming Home fonksiyonu