

Dane techniczne

HC 200i C VA



Walce do robót ziemnych Seria HC

Walec do robót ziemnych z bębnum VA

H256

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania, efektywność i bezpieczeństwo procesu
- > Obszerna platforma kierowcy z systemem obsługi Easy Drive
- > Precyzyjny pomiar zagęszczenia z nową wartością pomiarową (w MN/m kw.)
- > Automatyczna regulacja zagęszczania na podstawie wartości docelowych
- > Digital ready

DANE TECHNICZNE HC 200i C VA (H256)

Masy

Masa robocza z kabiną	kg	19920
Masa robocza z ROPS	kg	19585
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	18720
Masa robocza maks.	kg	20670
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	13835/6085
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	13860/6810
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	64,65
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		98,94/VM5
Nacisk koła na oponę, tył	kg	3042,5

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6610
Całkowita wysokość z kabiną	mm	3046
Całkowita wysokość z ROPS	mm	3054
Wysokość załadunkowa, min.	mm	3046
Rozstaw osi	mm	3312
Całkowita szerokość z kabiną	mm	2474
Maksymalna szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, na środku	mm	453
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	469/469
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4278
Kąt natarcia, przód/tył	°	36,6/25,7

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1600
Grubość bębna, przód	mm	45
Rodzaj bębna, przód		gładki

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość z oponami, tył	mm	2140
Liczba opon, tył		2

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Liczba cylindrów		6
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		160,0/217,7/2000
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		160,0/214,7/2000
Norma spalin		EU Stage V/EPA Tier 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF-SCR

Napęd jezdny

Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 11,7
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	56/62

Wibracja

Częstotliwość wibracji, przód	Hz	27
Amplituda, przód, maks.	mm	2,55
Siła odśrodkowa, przód, maks.	kN	450

Układ kierowniczy

Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	max. 12
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Zawartość/pojemność zbiornika

Zbiornik paliwa, pojemność	L	336
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	32

Poziom dźwięku

Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	104

WYPOSAŻENIE

Gniazda 12 V (2 szt.) | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczami, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Osłona węża z przodu | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Automatyka wibracji | Kontrola traktacji, automatyczna | Zgarniacz z tworzywa sztucznego, do bębna gładkiego

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz z tworzywa sztucznego, do bębna gładkiego (podwójny, w kształcie litery V) | Kabina ROPS z ogrzewaniem i klimatyzacją (FOPS, poziom I) | Monitorowanie napięcia pasa | Regulacja komfortowa podłokietnika lewego | Ogrzewanie postojowe | Tachograf | Gaśnica | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Tarcza spychająca | Automatyka zatrzymania silnika | System kamer | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Pokrywa silnika z elektrycznym otwarciem komfortowym | Funkcja Coming Home | Odłącznik akumulatora | Homologacja | Dodatkowe lusterko | Narzędzia pokładowe