

Technische gegevens

HD 10 VT



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met vibratierol en wielset

H230

HIGHLIGHTS

- > Compacte afmetingen
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading

TECHNISCHE GEGEVENS HD 10 VT (H230)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2385
Bedrijfsgewicht max.	kg	3110
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	12,1
Franse classificatie, waarde/klasse		12,1/PV2

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2475
Hoogte verlading, min.	mm	1752
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1110
Maximale werkbreedte	mm	1050
Bodemspeling, midden	mm	280
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2470

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1000
Roldiameter, voor	mm	720
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		205/60-R15
Breedte over band, achter	mm	1000
Aantal banden, achter		4

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		18,2/24,8/2200
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	9,6
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	65/51
Amplitude, voor, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	33/20

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	42
Waterreservoir, inhoud	L	180

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Additietank, inhoud	L	18
---------------------	---	----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Aandrijfhendel, links en rechts | Mechanische accuschakelaar | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, mechanisch | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS, opvouwbaar | Veiligheidsdak huif | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Accuschakelaar met kabelbediening | V-snaarbescherming