

Tekniset tiedot

HD 10 VT



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H230

KOHOKOHDAT

- > Kompaktit mitat
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus

TEKNISET TIEDOT HD 10 VT (H230)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2385
Työpaino, maks.	kg	3110
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	12,1
Ransk. luokitus, arvo/luokka		12,1/PV2

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1110
Maksimaalinen työleveys	mm	1050
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2470

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1000
Valssin halkaisija, edessä	mm	720
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		205/60-R15
Renkaiden leveys, takana	mm	1000
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1703-M-DI-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		18,2/24,8/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	9,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,45/0,45
Keskikipakovoima, edessä, I/II	kN	33/20

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	42
Vesisäiliö, sisältö	L	180

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Lisäainesäiliö, sisältö	L	18
-------------------------	---	----

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutussjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Mekaaninen akun päävirtakytkin | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, mekaaninen | Tärytysautomaattikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä | Suojakatoksen suojapeite | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | Työvaloheittimet | Akun virtakytkin, vajjerikäyttöinen | Kiilahihnan suojus