

Tekniska data

HD 10 VV



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två vibrationsvalsar

H230

HÖJDPUNKTER

- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Ergonomisk förarplats

TEKNISKA DATA HD 10 VV (H230)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	2475
Tjänstevikt max.	kg	3190
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	12,1/12,7
Fran. klassificering värde/klass		12,7/PV3
Mått maskin		
Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1110
Maximal arbetsbredd	mm	1050
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2470
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1000/1000
Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		18,2/24,8/2200
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	10,2
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitud, bak, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	33/20
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	33/20
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Mekanisk batterifrånkiljare | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Skyddstak, presenning | Kantpackare och kantskärare | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Batterifrånkiljare med vajerkontroll | Kilremsskydd