

技術資料

HD 10 VV



鋼輪路機 系列 HD CompactLine
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H230

加亮

- > 運輸和載
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 符合人機工程的操作台

技術資料 HD 10 VV (H230)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	2475
最大操作重量	kg	3190
態線性負載, 前/後	kg/cm	12,1/12,7
法分類, 資料/等級		12,7/PV3
機器尺寸		
長度	mm	2530
含 ROPS 的高度	mm	2475
高度, 載, 最小	mm	1752
軸距	mm	1700
度	mm	1110
最大工作度	mm	1050
離地間隙, 中央	mm	280
左側/右側貼高度	mm	570/570
半, 側	mm	2470
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1000/1000
輪直, 前/後	mm	720/720
輪厚度, 前/後	mm	15/15
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50
柴油引		
製造商		久保田
類型		D1703-M-DI-E4B
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	10,2
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	65/51
振動頻率, 後方, I/II	Hz	65/51
振幅, 前方, I/II	mm	0,45/0,45
振幅, 後方, I/II	mm	0,45/0,45
離心力, 前方, I/II	kN	33/20
離心力, 後方, I/II	kN	33/20
向		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 行走操, 左側和右側 | 機械式電瓶主開 | 振動解操作台 | 機械式前後軸偏移 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央吊架 | 中央排水

選配設備

折式塑料板 | 折式 ROPS (防翻置) | 塑料防水防護 | 切/置 | 倒車警報器 | 照明燈 | 採用外部激活操作的電瓶主匙開 | 三角保護