

Teknik bilgiler

HD 12 VV



Tandem silindirler Seri HD CompactLine

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H230

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Kompakt ebatlar
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Ergonomik operatör platformu
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

TEKNİK BİLGİLER HD 12 VV (H230)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2695
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3410
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	11,1/11,3
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		11,3/PV3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2475
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1310
Maksimum çalışma genişliği	mm	1250
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2370

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1703-M-DI-E4B
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		-

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	10,2
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	65/51
Genlik, ön, I/II	mm	0,45/0,45
Genlik, arka, I/II	mm	0,45/0,45
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	38/23
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	38/23

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	42
Su tankı, kapasite	L	180

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA),	db(A)	106
--------------------------	-------	-----

Ses düzeyi

garantili		
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Sürüş kolu, sol ve sağ | Mekanik ana akü şalteri | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, mekanik | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Merkezi lift kancası | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Plastik sıyrıcı, katlanabilir | Katlanan ROPS | Koruyucu tavan, plastik branda | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Telli akü ayırma şalteri | V kayışı kılıfı