

Techniniai duomenys

# HD 10C VV



**Tandeminiai volai Serija HD CompactLine**

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

**H263**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Tuščia pusė – būgno pakabinimas vienoje pusėje

## TECHNINIAI DUOMENYS HD 10C VV (H263)

## Svoriai

Darbinis svoris su ROPS	kg	1680
Maks. darbinis svoris	kg	1780
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	8,2/8,7
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		8,7/PV2

## Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	2295
Bendras aukštis su ROPS	mm	2210
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1580
Bazė	mm	1560
Bendras plotis	mm	1134
Maksimalus darbinis plotis	mm	1070
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2130

## Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1000/1000
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	620/620
Būgno storis, priekyje / gale	mm	12/12
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas

## Dyzelinis variklis

Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		D1105-E4B
Cilindrai, skaičius		3
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		16,1/21,9/2600
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		16,1/21,6/2600
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų pakopa ES		ES V etapas
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

## Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 11,0
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40

## Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	61/48
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	61/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,38/0,38
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	17/11
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	17/11

## Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

## Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniui sistema, tipas		Slėgis
--------------------------------------	--	--------

## Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	33
Vandens talpykla, talpa	L	70

## Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	105
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	100

## ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | „Clear Side“ | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Trapecinio diržo apsauga | Automatinė vibracijos sistema | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinė kėlimo apkaba

## SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | Papildoma važiavimo svirtis kairėje | Apsauginis stogas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Baterijos grandinės pertraukiklis | Variklio gaubtas su garso izoliacija | Vandens išleidimo čiaupas | Įrankių dėžė