

Tehnilised andmed

HTC 15



Kraavivaltsid Seeria HTC

Kraavivalts kahe vibratsioon-klotsvaltsiga

H950

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Tip-Over mootorikaitse mootori kaitsmiseks
- > Madal raskuskese, et vähendada ümbermineku ohtu.
- > IR kaugjuhtimispult 3 sensoriga, et tagada nähtavusjoon
- > Lihtne transportida ja hooldada
- > Suur mitmekülgsus - trummi pikendus standardvarustuses

TEHNILISED ANDMED HTC 15 (H950)

Kaalud

Töökaal, max	kg	1465
Teljekoormus, ees/taga	kg	732,5/732,5
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	8,9/8,9

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	1826
Laadimiskõrgus, min	mm	1420
Teljevahe	mm	1000
Kogulaius	mm	820
Maksimaalne töölaius	mm	820
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	1600

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	820/820
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	550/550
Valtsi paksus, ees/taga	mm	10
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Valtsi liik, taga		Tihendusplaat

Diiselmootor

Tootja		KOHLER
Tüüp		KDW 1003
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		14,8/20,07/3000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		14,8/19,8/3000
Heitgaasinorm		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam

Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	45/50
---	---	-------

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees	Hz	42
Vibratsioonisagedus, taga	Hz	42
Amplituud, ees, I/II	mm	1,40/0,70
Amplituud, taga, I/II	mm	1,40/0,70
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	34,2/68,4
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	34,2/68,4

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	24
------------------	---	----

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	109
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

ERIVARUSTUS