

Техникалық сипаттамалар

HTC 15



Шағын вибрациялық катоктар Серия HTC

Екі вибрациялық тығыздауыш білігі бар шағын вибрациялық каток

H950

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Қозғалтқышты қорғау үшін қозғалтқышты аударып тастаудан қорғау
- > Ауырлық центрі төмен аударылып кету қаупін азайтады
- > Көру сызығын қамтамасыз ету үшін 3 сенсоры бар IR қашықтан басқару пульті
- > Тасымалдау және күту оңай
- > Жоғары әмбебаптық - стандарт ретінде барабан ені ұзартулары

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HTC 15 (H950)

Салмақтар

Жұмыс салмағы макс.	kg	1465
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	732,5/732,5
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	8,9/8,9

Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	1826
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	1420
Білік аралық арақашықтық	mm	1000
Жалпы ені	mm	820
Максималды жұмыс ені	mm	820
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	1600

Габаритті таңғыштар

Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	820/820
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	550/550
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	10
Бинт түрі, алдыңғы жағы		Аяқпен үрлеу
Таңғыш түрі, артқы		Аяқпен үрлеу

Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		KOHLER
Түрі		KDW 1003
Цилиндр, саны		3
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		14,8/20,07/3000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		14,8/19,8/3000
Пайдаланылған газ нормасы		EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		-

Тартпа жетегі

Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	45/50
--	---	-------

Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы	Hz	42
Вибрация жиілігі, артқы	Hz	42
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	1,40/0,70
Амплитуда, артқы, I/II	mm	1,40/0,70
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	34,2/68,4
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	34,2/68,4

Резервуардың құрамы/құю мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	24
------------------------	---	----

Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	109
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ