

## Технічні параметри **HD 14i TT**



### **Тандемні котки Серія HD CompactLine**

Тандемний коток з двома комплектами коліс

**H264**

### **ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ**

- > Просте транспортування і завантаження
- > Ергономічна платформа оператора
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Компактні розміри
- > Відмінний огляд шин, машини та будмайданчика

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 14i TT (H264)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	3845
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	3545
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	3205
Макс. робоча маса	kg	4400
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	1680/1865
Франц. класифікація, значення/клас		5,6/PLO
Навантаження на шину, спереду/ззаду	kg	560/466,25

Розміри машини		
Загальна довжина	mm	2965
Загальна висота з кабіною	mm	2720
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2590
Висота завантаження, мін.	mm	1820
Відстань між осями	mm	1950
Загальна ширина	mm	1296
Максимальна робоча ширина	mm	1276
Дорожній провіт, по центру	mm	305
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	-/-
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	2602

Розміри шин		
Розміри шин, спереду/ззаду		10.5/80-16
Ширина над шинами, спереду/ззаду	mm	1127/1276
Кількість шин, спереду/ззаду		3/4

Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		V2403-CR-E5B
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		36,8/50,0/2700
Потужність SAE J1995, кВт/к.с./об/хв		37,4/50,1/2700
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage V/EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF

Привід ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0-10,0
Здатність долати підйоми	%	40

Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	8
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами

Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	73
Водяний бак, об'єм	L	260
Бак для присадок, об'єм	L	18
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	101
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	99

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Атмосферостійкий кожух панелі приладів із блокуванням | Поручні для підйому ліворуч/праворуч | Роз'єднувач акумуляторної батареї | Напірна система зрошування | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Гідростатичне рульове управління | Віброізолювана платформа оператора | Переднє вушко, CompactLine | Пакет освітлення для експлуатації на дорогах загального користування

## ОПЦІЯ

Кабіна з захистом ROPS, із системою опалення | Система захисту від перекидання ROPS, складана | Сидіння водія підвищеної комфортності з обігрівом, штучна шкіра чорного кольору | Контроль замка ременя безпеки | Радіоприймач | Брезентовий захисний навіс на системі захисту від перекидання ROPS | Термоізоляційні чохла | Автоматична система зупинки двигуна | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Капот двигуна з шумоізоляцією | Кришка водяного бака, з блокуванням | Зливний кран | Зчпний пристрій | Набір інструментів