

Technické údaje

HD 14i VV



Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H285

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Kompaktné rozmery

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 14i VV (H285)

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	4685
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	4435
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	4115
Prevádzková hmotnosť max.	kg	5630
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	2255/2180
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	16,3/15,8
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		10,6/VT0

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	2965
Celková výška s kabínou	mm	2720
Celková výška s ROPS	mm	2590
Výška nakladania, minim.	mm	1820
Celková dĺžka s kabínou	mm	2977
Vzdialenosť náprav	mm	1950
Vzdialenosť náprav s kabínou	mm	1960
Celková šírka	mm	1506
Maximálna pracovná šírka	mm	1430
Svetlá výška, stred	mm	305
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	720/720
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2650

Rozmery behúňov

Šírka behúňa, vpredu/vzadu	mm	1380/1380
Priemer behúne, vpredu/vzadu	mm	898/898
Hrúbka behúňa, vpredu/vzadu	mm	16/16
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Typ behúňa, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	0/50

Naftový motor

Výrobca		KUBOTA
Typ		V2403-CR-E5B
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
Výkon SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
Emisná norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF

Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 11,0
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	30/40

Vibrácia

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	60/51
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	60/51
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,51/0,31

Vibrácia

Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,51/0,31
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	64/39
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	64/39

Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	8
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

Kropiace zariadenie

Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
--------------------------------	--	------

Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	73
Nádrž na vodu, objem	L	285

Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	103

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Páka riadenia, vľavo a vpravo | Ochrana klinového remeňa | Mechanický vypínač batérie | Presadenie stopy, mechanické | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálné vypúšťanie vody | Závesné oko vpredu CompactLine

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Stierače z plastu, sklopné | Kabína ROPS s vykurovaním | ROPS, sklopný | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Rádio | Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Sypač štrku | Zhutňovacia technika HCQ | Teplomer HAMM (HTM) | Siréna pre cúvanie | Telematický systém, rozhranie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Odpájač akumulátora | Kryt motora so zvukovou izoláciou | Prídavné zrkadlo | Súprava nástrojov | Osvetlenie hrán bandáže