

Të dhënat teknike

HC 50i



Rula Seria HC CompactLine

Rul me shtresë me shtresë të sheshtë

H287

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Aftësi e lartë ngjitje

TË DHËNAT TEKNIKE HC 50i (H287)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	5195
Pesha e punës me ROPS	kg	4960
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	4695
Pesha maks. e punës	kg	6140
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	2730/2465
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	19,93
Klasifikimi franc., vlera/klasa		24,14/VM1
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	1232,5

Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4040
Lartësia totale me kabinë	mm	2838
Lartësia totale me ROPS	mm	2835
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2835
Distanca ndërmjet akseve	mm	2169
Gjerësia totale me kabinë	mm	2018
Gjerësia maksimale e punës	mm	1370
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	277
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	330/330
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	3375
Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa	°	44/35

Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1370
Diametri i rulit, para	mm	1000
Trashësia e rulit, para	mm	20
Lloji i shtresës, përpara		e sheshtë

Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		AW 12.4-24 8 PR
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1500
Numri i gomave, mbrapa		2

Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		V3307-CR-TE5AB
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
Rendimenti SAE J1995, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF

Transmision		
Shpejtësia, proces pune	km/h	0-6,0
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-10,7
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	54/60

Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara	Hz	30

Dridhje		
Amplituda, përpara	mm	1,57
Forca centrifugale, përpara	kN	69

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	123

Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	105
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	102

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Raft pas ndenjësës së shoferit | Sergjen i poshtëm nën ndenjësën e shoferit | Raftë | Rregullim i fërkimit | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Menteshë për kutinë ftohëse | Modaliteti ECO | Ndenjëse shoferi me susta, me mbështetëse krahu dhe rrip sigurie | Mbjatës pijesh | Kënd i madh i skarpatës, përpara dhe mbrapa | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Qendër mirëmbajtjeje qendrore në një anë të makinës | Kruajtëse pastruese plastike, për cilindër të lëmuar | Ndenjëse drejtuesi lëkurë sintetike e zezë

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese e kombinuar për cilindër të sheshtë dhe këllëfë me pllaka ngjeshëse | Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe klime (FOPS, niveli I) | Ndenjëse drejtuesi me mbështetëse shpine të lartë, stof ngjyrë antracit, pajim komod | Monitorim i kapësës së rripit | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Thikë shtytëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Matësi i shpejtësisë | Ndalim automatik i motorit | Sistem kamerash | Alarm i ecjes mbrapsht | Panel automatik dridhjes | Projektorë pune | Çelës i fikjes së baterisë | Vegla bordi