

Tekniset tiedot

HC 50i P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC CompactLine

Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

H287

KOHOKOHDAT

- > Suuri nousukyky
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Kompaktit mitat
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT HC 50i P (H287)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	5410
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	5175
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	4910
Työpaino, maks.	kg	5870
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2945/2465
Ransk. luokitus, arvo/luokka		25,53/VPM2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1232,5

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4040
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2838
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2835
Kuorman korkeus, min.	mm	2835
Akseliväli	mm	2169
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2018
Maksimaalinen työleveys	mm	1370
Maavara, keskellä	mm	277
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	330/330
Raideympyrän säde, sisä	mm	3375
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	43/36

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1370
Valssin halkaisija, edessä	mm	1155
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	82,5
Junttajalat, lukumäärä		60

Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 12.4-24 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	1500
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-TE5AB
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,6/74,3/2200
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-11,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/60

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä	Hz	30

Tärinä		
Amplitudi, edessä	mm	1,51
Keskipakovoima, edessä	kN	69

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	123

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	102

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaatonivel | Hyllytaso kuljettajan istuimen takana | Hyllylokero kuljettajan istuimen alla | Hyllyt | Luistonesto | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kylmälaulun kiinnitys | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö | Juomapidike | Runsas kaltevuuskerroin edessä ja takana | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltokohdat keskitetysti koneen yhdellä puolella | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin | Kuljettajan istuin keinonahkaa, musta

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Kuljettajan istuin korkealla selkänojalla, antrasiitinväristä kangasta, mukavuusvarustus | Vyölukon valvonta | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaattikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Tärytysautomaattikka | Työvalonheittimet | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut