

Tekniska data

# HC 70i VIO



**Envalsvältar Serie HC CompactLine**  
Envalsvält med VIO-vals

H287

## HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Hög stigförmåga
- > Kompakta mått
- > Packningssystem VIO - vibration eller oscillering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet

## TEKNISKA DATA HC 70i VIO (H287)

## Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	6765
Tjänstevikt med ROPS	kg	6530
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6215
Tjänstevikt max.	kg	7270
Axellast, fram/bak	kg	3945/2820
Statisk linjelast, fram	kg/cm	23,5
Fran. klassificering värde/klass		26,5/VM2
Hjullast per däck, bak	kg	1410

## Mått maskin

Total längd	mm	4439
Total höjd med hytt	mm	2883
Total höjd med	mm	2878
Hög lastning, min.	mm	2878
Axelavstånd	mm	2336
Total bredd utan hytt	mm	2018
Maximal arbetsbredd	mm	1680
Markfrigång, mitten	mm	322
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	355/355
Spårkretsradie, inre	mm	3310
Frigångsvinkel, fram/bak	°	38/40

## Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1206
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Slät

## Mått däck

Däckdimension, bak		AW 14.9-24 6 PR
Däckbredd, bak	mm	1667
Antal däck, bak		2

## Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,6/74,3/2200
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2200
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

## Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-8,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	54/60

## Vibration

vibrationsfrekvens	Hz	36
Amplitud, vibra	mm	0,98
Centrifugalkraft, vibra	kN	85,14

## oscillation

Oscilleringskraft	kN	85,14
Oscillationsfrekvens	Hz	36
Tangentiell amplitud, osci	mm	1,01

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjstyrning

## Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	123
-----------------------	---	-----

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	102

## UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjled | Förvaring bakom förarsätet | Förvaringsfack under förarsätet | Förvaringsutrymmen | Antispinnsystem | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Fäste för kylbox | ECO-läge | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | Generös släntlutning fram och bak | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Servicepunkter centralt på en maskinsida | Avstrykare av plast, för slät vals | Förarsäte skinnimitation svart

## EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Förarsäte med högt ryggstöd, textilmaterial antracitgrå, komfortutrustning | Bälteskontroll | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Batterifrånkopplare | Verktygssats