

技术数据

HX 90i VT-S



双钢轮压路机 系列 HX

采用振动钢轮和轮组的双钢轮压路机

H299

亮点

- > 压实参数设置合理，确保了高压实质量。
- > 智能水洒系统。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > Digital ready

技术数据 HX 90i VT-S (H299)

重量

包括驾驶室在內的工作重量	kg	9210
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	8100
最大工作重量	kg	11910
轴载荷, 前/后	kg	4865/4345
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	4440/7470
静态线性载荷, 前部	kg/cm	28,95
法国分级, 数值/等级		22,7/VX1
每个轮胎的车轮负荷, 后部	kg	1086,25

机械设备尺寸

总长度	mm	4448
总高度, 含驾驶室	mm	2965
装载高度, 最小	mm	2170
轴距	mm	3250
总宽度, 含驾驶室	mm	1860
最大作业宽度	mm	3050
离地间隙, 中间	mm	300
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	655/655
转向圆半径, 内侧	mm	3000

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前部	mm	1680
钢轮直径, 前轮	mm	1200
钢轮厚度, 前部	mm	17
钢轮类型, 前部		光面/分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	1370

轮胎尺寸

轮胎尺寸, 后部		11.00-20
轮胎上的宽度, 后部	mm	1680
轮胎数量, 后部		4

柴油发动机

制造商		DEUTZ
型号		TCD 3.6 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
废气排放标准		欧盟 Stage V / EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF-SCR

牵引驱动机构

速度, 无级	km/h	0 - 9,8
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	41/46

振动

振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,63/0,44
离心力, 前部, I/II	kN	84,13/77,77

转向系统

摆动角 +/-	°	4
转向系统, 类型		全轮, 模拟

洒水设备

洒水系统, 类型		压力
----------	--	----

水箱容量/加注量

燃油箱, 容量	L	160
AdBlue/DEF 箱, 容量	L	20
水箱, 容量	L	810
添加剂箱, 容量	L	30

声级

声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	105

装备

2 水泵 | 刮板可折叠 | Easy Drive 操作方案 | ECO 模式 | 饮料架 | 前部和后部驾驶室底部车窗 | 水过滤系统 (3 重) | 中央排水口 | 摄像系统 | 工作大灯

特殊装备

暖风和空调 | 安全带锁监控 | 行车记录仪 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | | Smart Compact | 气象站 | | 仪表板盖 | 切边/压边装置 | 撒砂器 | 保温围布 | HAMM 压实度计 (HCM) | 发动机自动停止装置 | HAMM 温度计 (HTM) | 倒车警报 | JDLINK | 轮缘照明 | 钢轮照明 | Coming Home 功能