

## Технически характеристики

# HC 160i C



**Уплътнители Серия HC**  
Уплътнител с гладък бандаж

**H254**

### АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 160i C (H254)**

**Тежести**

Работна маса с кабина	kg	16390
Работно тегло с ROPS	kg	16270
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	15415
Работно тегло макс.	kg	19140
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	10845/5545
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	13170/5970
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	50,68
Френс. класифициране, стойност/клас		71,11/VM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2772,5

**Размери машина**

Обща дължина	mm	6315
Обща височина с кабина	mm	3054
Обща височина с ROPS	mm	3054
Височина претоварване, миним.	mm	3054
Разстояние между осите	mm	3266
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	461
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	477/477
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4131
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	34,2/23,7

**Размери бандажи**

Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Вид на бандажа, отпред		гладък

**Размери гуми**

Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2122
Брой на гумите, отзад		2

**Дизелов двигател**

Производител		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PSS
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		119,6/162,6/2000
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		119,6/160,4/2000
Степен отработени газове		Stage V на EC / EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF-SCR

**Трансмисия**

Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	56/62

**Вибрации**

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	28/31
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,10/1,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	330/260

**Кормилно управление**

Махален ъгъл +/-	°	max. 12
Кормилно управление, вид		Чупецо кормилно управление

**Съдържание на резервоара/количество на пълнене**

Горивен резервоар, съдържание	L	280
AdBlue/DEF резервоар, съдържание	L	32

**Ниво на звука**

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	103

**ОБОРУДВАНЕ**

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупец се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика

**СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ**

Кабина ROPS с отопление и климатик (FOPS, степен I) | Отопление в неподвижно състояние | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Автоматика за спиране на двигателя | Аларма при заден ход | JDLINK | Работни фарове | Функция Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия