

Műszaki adatok

HC 50i P



Úthengerek Sorozat HC CompactLine
Úthenger döngölőlábás palástartal

H288

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagyfokú kapaszkodóképesség
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Kompakt méretek
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához

MŰSZAKI ADATOK HC 50i P (H288)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	5410
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	5175
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	4910
Max. üzemi tömeg	kg	5870
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	2945/2465
Franc. osztályozás, érték/osztály		25,53/VPM2
Kerékterhelés abronconként hátul	kg	1232,5

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4040
Teljes magasság kabinnal	mm	2838
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2835
Felrakási magasság, minimum	mm	2835
Tengelytávolság	mm	2169
Teljes szélesség kabinnal	mm	2018
Maximális munkaszélesség	mm	1370
Szabad-magasság, közepén	mm	277
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	330/330
Fordulókör sugara, belül	mm	3375
Rézsűszög, elől/hátul	°	43/36

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1370
Palástátmérő elől	mm	1155
Palástvastagság elől	mm	15
Palástfajta, elől		Döngölőláb
A döngölőlábak magassága	mm	82,5
Döngölőlábak, darabszám		60

Abroncsméret

Abroncsméret házul		TR 12.4-24 8 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	1500
Abroncsok száma hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		54,0/73,4/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		54,0/72,4/2200
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC

Járószerkezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítomenet	km/h	0-11,8
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	54/60

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől	Hz	30
----------------------------	----	----

Vibráció

Amplitúdó, elől	mm	1,51
Centrifugális erő, elől	kN	69

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	123
----------------------------	---	-----

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Tárolórekesz a vezetőülés mögött | Tárolórekesz a vezetőülés alatt | Tárolórekeszek | Kipörgésgátló szabályozás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Rögzítés hűtőboksához | ECO üzemmód | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | Italtartó | Nagyarányú rézsűszög elől és hátul | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Központi karbantartási helyek a gép egyik oldalán

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Védőtető | Tolólap | Sebességmérő | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | JDLINK | Munkafényszóró | Akkumulátor leválasztó kapcsoló