

Műszaki adatok

# HC 50i



**Úthengerek Sorozat HC CompactLine**  
Úthenger sima paláستtal

H288

## **LEGFONTOSABB JELLEMZŐK**

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Nagyfokú kapaszkodóképesség

## MŰSZAKI ADATOK HC 50i (H288)

## Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	5195
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	4960
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	4695
Max. üzemi tömeg	kg	6140
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	2730/2465
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	19,93
Franc. osztályozás, érték/osztály		24,14/VM1
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	1232,5

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	4040
Teljes magasság kabinnal	mm	2838
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2835
Felrakási magasság, minimum	mm	2835
Tengelytávolság	mm	2169
Teljes szélesség kabinnal	mm	2018
Maximális munkaszélesség	mm	1370
Szabad-magasság, közepén	mm	277
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	330/330
Fordulókör sugara, belül	mm	3375
Rézsűszög, elől/hátul	°	44/35

## Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1370
Palásttér mére elől	mm	1000
Palástvastagság elől	mm	20
Palástfajta, elől		sima

## Abroncsméretek

Abroncs méret házul		AW 12.4-24 8 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	1500
Abroncsok száma hátul		2

## Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		54,0/73,4/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		54,0/72,4/2200
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítómén	km/h	0-10,7
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	54/60

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől	Hz	30
Amplitúdó, elől	mm	1,57

## Vibráció

Centrifugális erő, elől	kN	69
-------------------------	----	----

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	123
----------------------------	---	-----

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

## FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozójelzők (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Tárolórekesz a vezetőülés mögött | Tárolórekesz a vezetőülés alatt | Tárolórekeszek | Kipörgésgátló szabályozás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Rögzítés hűtőbokschoz | ECO üzemmód | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | Italtartó | Nagyarányú rézsűszög elől és hátul | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Központi karbantartási helyek a gép egyik oldalán

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Védőtető | Tolólap | Sebességmérő | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | JDLINK | Munkafényező | Akkumulátor leválasztó kapcsoló