

Tekniska data

HC 70i VIO



Envalsvältar Serie HC CompactLine
Envalsvält med VIO-vals

H288

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Hög stigförmåga
- > Kompakta mått
- > Packningssystem VIO - vibration eller oscillering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet

TEKNISKA DATA HC 70i VIO (H288)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	6765
Tjänstevikt med ROPS	kg	6530
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6215
Tjänstevikt max.	kg	7270
Axellast, fram/bak	kg	3945/2820
Statisk linjelast, fram	kg/cm	23,5
Fran. klassificering värde/klass		26,5/VM2
Hjullast per däck, bak	kg	1410

Mått maskin

Total längd	mm	4439
Total höjd med hytt	mm	2883
Total höjd med	mm	2878
Hög lastning, min.	mm	2878
Axelavstånd	mm	2336
Total bredd utan hytt	mm	2018
Maximal arbetsbredd	mm	1680
Markfrigång, mitten	mm	322
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	355/355
Spårkretsradie, inre	mm	3310
Frigångsvinkel, fram/bak	°	38/40

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1206
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 14.9-24 6 PR
Däckbredd, bak	mm	1667
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,0/73,4/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		54,0/72,4/2200
Avgasnorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC

Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-8,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	54/60

Vibration

vibrationsfrekvens	Hz	36
Amplitud, vibra	mm	0,98
Centrifugalkraft, vibra	kN	85,14

oscillation

Oscillationsfrekvens	Hz	36
Tangentiell amplitud, osci	mm	1,01

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	123
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Förvaring bakom förarsätet | Förvaringsfack under förarsätet | Förvaringsutrymmen | Antispinnsystem | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Fäste för kylbox | ECO-läge | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | Generös släntlutning fram och bak | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Servicepunkter centralt på en maskinsida

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Skyddstak | Schaktblad | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | JDLink | Arbetsstrålkastare | Batterifrånskiljare