

Tekniske data

HX 70i VS-OS



Tandemtromler Serie HX

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H297

HIGHLIGHTS

- > Kompression med oscillation
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HX 70i VS-OS (H297)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	8400
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	7390
Driftsvægt maks.	kg	10930
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3990/4410
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	3560/7370
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	26,60/29,28
Fran. klassificering, værdi/klasse		20,8/VT1

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4140
Samlet højde med kabine	mm	2960
Højde læsning, minim.	mm	2170
Akselafstand	mm	3000
Samlet bredde med kabine	mm	1680
Maks. arbejdsbredde	mm	2770
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	610/610
Sporkredsradius, indvendig	mm	2800

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1500/1500
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/20
Tromletype, forrest		glat/delt
Tromletype, bagest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1270

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		54,6/74,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/39

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,58/0,40
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	63,23/62,57

Oscillation

Oscillationskraft, bagest	kN	108,26
---------------------------	----	--------

Oscillation

Oscillationsfrekvens, bagest	Hz	36
Tangentialamplitude, bagest	mm	1,11

Styring

Pendulvinkel +/-	°	4
Styring, type		Alle hjul, analog

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	148
Vandtank, indhold	L	740

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Trykvandoverrissling | ECO-tilstand | Frekvensregulator | Hastighedsvalg | Sporforskydning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandafledning | Kameranlæg, forrest og bagest | Arbejdsprojektør

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Fartsræder | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Vejrstation | Kanttryk- og skæreelement | Grusspreder | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Coming Home-funktion