

Tehnilised andmed

HX 90i VS-OS



Tandemrullid Seeria HX

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H299

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
- > Kõrge tihendus kvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutusüsteem
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HX 90i VS-OS (H299)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	10090
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	8995
Töökaal, max	kg	12710
Teljekoormus, ees/taga	kg	4865/5225
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	4440/8270
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	28,95/31,1
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		22,7/VT1

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4448
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2965
Laadimiskõrgus, min	mm	2170
Teljevahe	mm	3250
Kogulaius kabiiniga	mm	1860
Maksimaalne töölaius	mm	3050
Kliirens, keskel	mm	300
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	655/655
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3000

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1200/1200
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/20
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Valtsi liik, taga		sile/poolitatud
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	1370

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 3.6 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör/minutis		74,4/101,2/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör/minutis		74,4/99,7/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 10,6
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	40/44

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,63/0,40
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	84,13/77,77

Ostsillatsioon

Ostsillatsioonijõud, taga	kN	134,66
Teoreetiline ostsillatsioonijõud, taga	kN	134,66

Ostsillatsioon

Ostsillatsiooni sagedus, taga	Hz	36
Tangentsiaalne amplituud, taga	mm	1,10

Rool

Pendelnurk +/-	°	4
Rool, liik		Kõigi rataste veoga, analoog

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	160
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	810

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

2 veepumpa | Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Topsisoidik | Kabiini pörandaaken ees ja taga | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan | Kaamerasüsteem | töötuled

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Turvavöö kinnituse kontroll | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Compact | Ilmajaam | Armatuurilaua kate | Servasurve- ja lõikeseade | Killustikupuistur | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Valtsi serva valgustus | Bandaaživalgustus | Coming Home funktsioon