

Техникалық сипаттамалар

HX 90i VO-S



Тандем роликтері Серия HX

Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H299

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Тербелістермен қысу
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HX 90i VO-S (H299)

Салмақтар

Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	9570
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	8475
Жұмыс салмағы макс.	kg	12190
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4865/4705
Макс. ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4440/7750
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	28,95/28,02
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		22,7/VT1

Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	4448
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2965
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2170
Білік аралық арақашықтық	mm	3250
Жалпы ені кабинасымен	mm	1860
Максималды жұмыс ені	mm	3050
Жол жарығы, орталық	mm	300
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	655/655
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	3000

Габаритті таңғыштар

Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/20
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	1370

Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 3.6 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		74,4/101,2/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		74,4/99,7/2200
Пайдаланылған газ нормасы		EO V / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR

Тартпа жетегі

Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 10,4
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	43/48

Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,63/0,40
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	84,13/77,77

Тербеліс

Теңселу күші, артқы	kN	101,51
Ауытқудың теор. күші, артында	kN	101,51
Тербеліс жиілігі, артқы	Hz	36
Тангенциалды амплитудасы, артқы	mm	1,06

Рульдік басқару

Маятник бұрышы +/-	°	4
Рульдік басқару, өнер		Толық доңғалақты, аналог

Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

Резервуардың құрамы/қюю мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	160
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	20
Су ыдысы, құрамы	L	810

Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Шыныаяқ ұстағыш | Кабина қабатының алдыңғы және артқы терезелері | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж | Камералар жүйесі | Жұмыс шамы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Smart ықшам | Метеостанция | Басқару панелінің қақпағы | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Шағылтас сепкіш | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | Мотор тоқтату автоматика | HAMM температура датчигі (HTM) | Артқа жүру сигналы | Бандажды жарықтандыру | Coming Home функциясы