

Technické údaje  
**HC 160i**



**Cestné valce Séria HC**  
Cestný valec s hladkým behúňom

H254

**NAJDÔLEŽITEJŠIE**

- > Hammtronic pre vysoký komfort, bezpečnosť a zníženie emisií
- > Prispôsobené možnosti konfigurácie a široká škála možností
- > Digital ready

## TECHNICKÉ ÚDAJE HC 160i (H254)

## Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	16390
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	16270
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	15415
Prevádzková hmotnosť max.	kg	19140
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	10845/5545
Zaťaženie nápravy max., vpredu/vzadu	kg	13170/5970
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	50,68
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		71,14/VM5
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	2772,5

## Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	6315
Celková výška s kabínou	mm	3054
Celková výška s ROPS	mm	3054
Výška nakladania, minim.	mm	3054
Vzdialenosť náprav	mm	3266
Celková šírka s kabínou	mm	2474
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, stred	mm	461
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	477/477
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4131
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	34,2/23,7

## Rozmery behúňov

Šírka obruče, vpredu	mm	2140
Priemer obruče, vpredu	mm	1504
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	45
Typ behúňa, vpredu		hladká

## Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	2122
Počet pneumatík, vzadu		2

## Naftový motor

Výrobca		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PSS
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		119,6/162,6/2000
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		119,6/160,4/2000
Emisná norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF-SCR

## Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 12,1
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC
Stúpanosť s vibráciami/bez vibrácií	%	51/57

## Vibrácia

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	28/31
Amplitúda, vpredu, II	mm	2,10/1,35
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	330/260

## Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	max. 12
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

## Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	280
Nádrž na AdBlue/DEF, objem	L	32

## Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	103

## VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Vibračná automatika

## ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína ROPS s vykurovacím a klimatizačným zariadením, FOPS, stupeň I | Nezávislé kúrenie | Tachograf | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Automatika zastavenia motora | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Funkcia Coming Home | Odpájač akumulátora