

技术数据

HP 100i



轮胎式压路机 系列 HP
重量等级为 6-10t 的轮胎式压路机

H300

亮点

- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置。
- > 机器均匀的重量分布和前后钢轮的错轮功能，确保了高压实力以及高压实质量。
- > 机手均对轮胎，机器以及周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。

技术数据 HP 100i (H300)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	5890
工作重量, 带 ROPS	kg	5720
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	5400
最大工作重量		
轴载荷, 前/后	kg	3140/2750
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	5350/4670
法国分级, 数值/等级		
每个轮胎的车轮载荷, 前部/后部	kg	628/688
机械设备尺寸		
总长度	mm	4590
总高度, 含驾驶室	mm	2872
总高度, 含 ROPS	mm	2952
装载高度, 最小	mm	2192
轴距	mm	3340
总宽度, 含驾驶室	mm	1803
最大作业宽度	mm	1725
离地间隙, 中间	mm	340
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	760/760
转向圆半径, 内侧	mm	4140
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 前轮/后轮		7.50-15/7.50-15
轮胎上的宽度, 前部/后部	mm	1725/1350
轮胎数量, 前轮/后轮		5/4
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 2.9 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
废气排放标准		欧盟 Stage IIIB / EPA Tier 4
废气再处理		DOC
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0-19,9
转向系统		
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	100

装备

12 V 插座 | 2 个大的车外后视镜 | 带有显示、指示灯和开关的仪表盘 | 可倾斜的仪表盘 | ECO 模式 | 驾驶台两侧都可登车 | 速度预选 | 防振动驾驶台 | 前后水箱, 可两侧加水 | 中央排水口 | ROPS, 固定式

特殊装备

刷子制成的刮板, 折叠式 | 带洒水的型号 | ROPS 驾驶室, 带非中分式车门 (FOPS, I 级) | 暖风和空调 | 灭火器 | 天篷 | 速度计 | 发动机自动停止装置 | 摄像系统 | 倒车警报 | 移动车载信息系统 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 轮胎照明, LED | 蓄电池断路开关