

Tekniset tiedot

# HD 10e VT



## Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyra tärvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H289

### KOHOKOHDAT

- > Sähkökäyttö, ajo- ja tiivistystehosta tinkimättä
- > Paikallisesti päästötön, vähämeluinen
- > Korkea hyötysuhde sähkömoottoreiden ansiosta tärinää/oskillaatiota varten.
- > Toipuminen pidennettyä käyttöaika varten
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

## TEKNISET TIEDOT HD 10e VT (H289)

Painot		
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2535
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	2300
Työpaino, maks.	kg	2970
Akselikuorma, edessä/takana	kg	1305/1230
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	1500/1470
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	13,04
Ransk. luokitus, arvo/luokka		13,1/PV2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	307,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1110
Maksimaalinen työleveys	mm	1050
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2470
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1000
Valssin halkaisija, edessä	mm	720
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		205/60-R15
Renkaiden leveys, takana	mm	1000
Renkaiden määrä takana		4
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	41/46
Akku		
Nimellisjännite	V	48
Akku, tyyppi		Litiumioni-NMC
Kapasiteetti	kWh	23,4
Pistoketyyppi 230 V / 400 V		CEE 7/4 (suko tyyppi F); CEE 16A
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,53
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	36/22
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Vesisäiliö, sisältö	L	180
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	104
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	99

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia + USB | 3-piste-heiluritaatonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojuus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Raidesiirtymä, mekaaninen | Vetosilmukka edessä Compact-Line | Tärytysautomaattikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Keskeinen vedenpoisto

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS, käännettävä | Vyölukon valvonta | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Valssien reunavalaistus