

Tekniset tiedot

HP 100i



Kumipyöretelat Sarja HP
Painoluokan 6–10 t kumipyöretelat

H300

KOHOKOHDAT

- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Erinomainen näkyvyys renkasiin, koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HP 100i (H300)

| Painot | | |
|--|-------|----------------------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa | kg | 5890 |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa | kg | 5720 |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia | kg | 5400 |
| Työpaino, maks. | kg | 10020 |
| Akselikuorma, edessä/takana | kg | 3140/2750 |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg | 5350/4670 |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka | | |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, edessä/takana | kg | 628/688 |
| Koneen mitat | | |
| Kokonaispituus | mm | 4590 |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa | mm | 2872 |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa | mm | 2952 |
| Kuorman korkeus, min. | mm | 2192 |
| Akseliväli | mm | 3340 |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa | mm | 1803 |
| Maksimaalinen työleveys | mm | 1725 |
| Maavara, keskellä | mm | 340 |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea | mm | 760/760 |
| Raideympyrän säde, sisä | mm | 4140 |
| Renkaiden mitat | | |
| Rengaskoko, edessä/takana | | 7.50-15/7.50-15 |
| Renkaiden leveys, edessä/takana | mm | 1725/1350 |
| Renkaiden määrä edessä/takana | | 5/4 |
| Dieselmoottori | | |
| Valmistaja | | DEUTZ |
| Tyyppi | | TCD 2.9 L4 |
| Sylinterit, lukumäärä | | 4 |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm | | 55,4/75,3/2200 |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm | | 55,4/74,2/2200 |
| Pakokaasunormi | | EU Stage IIIB / EPA Tier 4 |
| Pakokaasun jälkikäsittely | | DOC |
| Ajovoimansiirto | | |
| Nopeus, portaaton | km/h | 0-19,9 |
| Ohjaus | | |
| Heilahtelukulma +/- | ° | 10 |
| Ohjaus, tyyppi | | Nivelohjaus |
| Valelulaitteisto | | |
| Vesivalelu, tyyppi | | Paine |
| Säiliön tilavuus / täyttömäärä | | |
| Polttoainesäiliö, sisältö | L | 120 |
| Vesisäiliö, sisältö | L | 700 |
| Melutaso | | |
| Äänitehotaso L(WA), taattu | db(A) | |

| Melutaso | | |
|------------------------------------|-------|-----|
| Äänitehotaso L(WA), edustava mitta | db(A) | 100 |

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto | ROPS, kiinteä

ERIKOISVARUSTUS

Kaavin harjoille, käännettävä | Vesivalelulla varustettu malli | ROPS-ohjaamo jakamattomilla ovilla (FOPS, St. I) | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Palosammutin | Suojakatos | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Rengasvalaistus, LED | Akun päävirtakytkin