

Műszaki adatok

HP 100i



Gumikerekes úthengerek Sorozat HP

6-10 t tömegosztályú gumikerekes úthenger

H300

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsmment
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Magas tömörítési és felületi minőség az egyenletes súlyeloszlásnak és az első és hátsó kerék-párok abroncsátfedésének köszönhetően
- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK HP 100i (H300)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	5890
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	5720
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	5400
Max. üzemi tömeg	kg	10020
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	3140/2750
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	5350/4670
Franc. osztályozás, érték/osztály		
Kerékterhelés gumiabroncsként, elől/hátul	kg	628/688

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4590
Teljes magasság kabinnal	mm	2872
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2952
Felrakási magasság, minimum	mm	2192
Tengelytávolság	mm	3340
Teljes szélesség kabinnal	mm	1803
Maximális munkaszélesség	mm	1725
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	760/760
Fordulókör sugara, belül	mm	4140

Abroncsméretek

Abroncsméret, elől/hátul		7.50-15/7.50-15
Abroncsok szélessége, elől/hátul	mm	1725/1350
Abroncsok száma, elől/hátul		5/4

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2200
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC

Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-19,9
-------------------------	------	--------

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	120
Vízartály, tartalom	L	700

Zajsztint

Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	100
--	-------	-----

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebesség előválasztás | Rezgésszigetelt vezetőállás | Vízartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő | ROPS, merev

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Kefelehúzó, felhajtható | Vízpermetezéssel kivitel | ROPS fülke osztatlan ajtókkal, (FOPS, I. fokozat) | Fűtés és klímaberendezés | Tűzoltó készülék | Védőtető | Sebességmérő | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa | Abroncsvilágítás, LED | Akkumulátor leválasztó kapcsoló