

Tekniske spesifikasjoner

HP 100i



Gummihjulvalser Serie HP

Gummihjulvalser i vektklasse 6-10 t

H300

HØYDEPUNKTER

- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HP 100i (H300)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	5890
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	5720
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	5400
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10020
Aksellast, foran/bak	kg	3140/2750
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	5350/4670
Fransk klassifisering, verdi/klasse		
Hjulbelastning per dekk, foran/bak	kg	628/688
Mål maskin		
Total lengde	mm	4590
Total høyde med hytte	mm	2872
Høyde totalt med ROPS	mm	2952
Høyde lasting, min.	mm	2192
Akselavstand	mm	3340
Total bredde med hytte	mm	1803
Maksimal arbeidsbredde	mm	1725
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	760/760
Svingradius, indre	mm	4140
Mål dekk		
Dekkdimensjon, foran/bak		7.50-15/7.50-15
Bredde over dekk, foran/bak	mm	1725/1350
Antall dekk, foran/bak		5/4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2200
Utslipsstandard		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-19,9
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	120
Vanntank, innhold	L	700
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	

Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	100
---	-------	-----

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisoleret førerplattform | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vandrenering | ROPS, fast

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av børster, sammenleggbare | Versjon med vannoverrissing | ROPS-hytte med hele dører (FOPS, nivå I) | Varme og klimaanlegg | Brannslukningsapparat | Beskyttelsestak | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | Kerasystem | Reservealarm | Telematikkssystem | Arbeidslys | Roterende lys | Dekkbelysning, LED | Batteriskillebryter