

Tekniska data

HD 9 VV



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två vibrationsvalsar

H263

HÖJDPUNKTER

- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått

TEKNISKA DATA HD 9 VV (H263)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	1670
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	1500
Tjänstevikt max.	kg	1770
Axellast, fram/bak	kg	795/875
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	8,0/8,8
Fran. klassificering värde/klass		8,8/PV2

Mått maskin

Total längd	mm	2295
Total höjd med	mm	2210
Hög lastning, min.	mm	1580
Axelavstånd	mm	1560
Total bredd	mm	1040
Maximal arbetsbredd	mm	1000
Markfrigång, mitten	mm	230
Spårkretsradie, inre	mm	2130

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	900/900
Valsdiameter fram/bak	mm	620/620
Valstjocklek fram/bak	mm	12/12
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		16,1/21,9/2600
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		16,1/21,6/2600
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Utsläppsstandard EU		EU Stage V
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitud, bak, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	33
Vattentank, innehåll	L	70

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Clear Side | Tryckvattenbegjutning | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | Extra körspak vänster | Skyddstak | Motorstopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Motorhuv med ljudisolering | Vattenkran | Verktygsats