

Tekniske spesifikasjoner

# HP 180i



**Gummihjulvalser Serie HP** | **H250**  
Gummihjulvals

## HØYDEPUNKTER

- > Smart ballasteringskonsept til fleksibel tilpasning av maskinvekt til anvendelse
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HP 180i (H250)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	8515
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	8265
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	7295
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	18310
Fransk klassifisering min., verdi/klasse		11,3/PLO
Fransk klassifisering maks., verdi/klasse		21,6/P0
Min. hjullast per dekk, foran/bak	kg	1000/1129
Maks. hjullast per dekk, foran/bak	kg	2160/1969
Mål maskin		
Totallengde	mm	4970
Totalhøyde med hytte	mm	3000
Høyde totalt med ROPS	mm	2986
Høyde lasting, min.	mm	2320
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2166
Maksimal arbeidsbredde	mm	2084
Bakkeklaring, midten	mm	300
Svingradius, indre	mm	6200
Mål dekk		
Dekkdimensjon, foran/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dekk, foran/bak	mm	1830/1830
Antall dekk, foran/bak		4/4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2000
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-15,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
Klatreevne, med/uten ballast	%	25/35
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	2
Styring, type		2-punktsstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	235
Vanntank, innhold	L	650
Additivtank, innhold	L	28
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	100

## Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	98
---	-------	----

## UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkvannoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissing | Nivåutligning for hjulparene foran | Vedlikeholdsplattform | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran | Sentral vanddrenering | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

## SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av børster, sammenleggbare | ROPS-hytte med delte dører | Varme og klimaanlegg | Setebetjeningsenhet, sideveis forskyv- og svingbar | Fartsskriver | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Instrumentpaneldeksel | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkssystem | Arbeidslis | Roterende lys | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Verktøykasse