

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 140i VV-HF



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H304

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 140i VV-HF (H304)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13740
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13510
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12425
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	14770
Aksellast, foran/bak	kg	6880/6860
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	32,15/32,06
Fransk klassifisering, verdi/klasse		25,03/VT1

Mål maskin		
Total lengde	mm	5300
Total høyde med hytte	mm	2980
Høyde totalt med ROPS	mm	3030
Høyde lasting, min.	mm	2140
Akselavstand	mm	3900
Total bredde med hytte	mm	2260
Maksimal arbeidsbredde	mm	2310
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	900/900
Svingradius, indre	mm	6200

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	2140/2140
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		115,0/156,4/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		115,0/154,1/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-10,5
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	35/39

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	45/67
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	45/67
Amplitude, foran, I/II	mm	0,65/0,20
Amplitude, bak, I/II	mm	0,65/0,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	160/105
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	160/105

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	1145

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	109

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vandrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Compact | Værstasjon | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerasystem | JDLINK | Arbeidslys | Trommelkantbelysning | Coming Home-funksjon