

Tekniske data

# HD 10C VT



## Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H263

### HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Clear Side - Ensidig tromleophængning
- > Kompakte målinger
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

## TEKNISKE DATA HD 10C VT (H263)

## Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	1640
Driftsvægt maks.	kg	1740
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	8,1
Fran. klassificering, værdi/klasse		8,1/PV1

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	2309
Samlet højde med ROPS	mm	2210
Højde læsning, minim.	mm	1580
Akselafstand	mm	1560
Samlet bredde	mm	1070
Maks. arbejdsbredde	mm	1000
Sporkredsradius, indvendig	mm	2130

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1000
Tromlediameter, forrest	mm	620
Tromletykkelse, forrest	mm	12
Tromletype, forrest		glat/udelt

## Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		205/60-R15
Bredde over dæk, bagest	mm	1000
Antal dæk, bagest		4

## Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		16,1/21,9/2600
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		16,1/21,6/2600
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Emissionstrin EU		EU Stage V
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsegasefterbehandling		-

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	61/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	17/11

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

## Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	33
------------------------	---	----

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Vandtank, indhold	L	70
Additivtank, indhold	L	9

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	105
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	100

## UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Clear Side | Trykvandoverrisling | Kileremsbeskyttelse | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | Ekstra-joystick venstre | Tag | Motor-stop-automatik | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Batteriafbryder | Kølerhjelme med lydisolering | Vandafspæringshane | Værktøjskit