

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 10C VT



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะเทือนและชุดล้อ

H263

ไฮไลท์

- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > ไม่มีอุปสรรคจากด้านข้าง – การติดตั้งดรัมแบบข้างเดียว
- > ขนาดกะทัดรัด
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค HD 10C VT (H263)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	1640
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	1740
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ด้านหน้า	kg/cm	8,1
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		8,1/PV1
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2309
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2210
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1580
ระยะห่างเพลลา	mm	1560
ความกว้างโดยรวม	mm	1070
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1000
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	2130
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	1000
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ด้านหน้า	mm	620
ความแข็งแรงของดรัม, ด้านหน้า	mm	12
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		205/60-R15
ความกว้างตลอดแนวยาง, ด้านหลัง	mm	1000
จำนวนยาง, ด้านหลัง		4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1105-E4B
กระบอกสูบ, จำนวน		3
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
ระดับไอเสียสำหรับสหภาพยุโรป		EU Stage V
ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 11,0
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสะเทือน	%	30/40
การสันสะเทือน		
ความถี่การสันสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	61/48
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,38/0,38
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II	kN	17/11
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	33
ถังน้ำ, ความจุ	L	70
ถังสารเติมแต่ง, ความจุ	L	9
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	105
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	100

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ | ชุดคู่มือหมอนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | Clear Side | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | ชั้นสวนป้องกันสายพานรูปตัววี | ระบบสันสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | โครรงยกสวนกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | คันขับเสริมด้านซ้าย | หลังคาป้องกัน | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | สวิตช์ตัดไฟเบตเตอรี่ | ฝาเครื่องยนตพร้อมฉนวนกันเสียง | กอกระบายน้ำ | ชุดเครื่องมือประจำรถ