

Teknik bilgiler

HD+ 80i VV



Tandem silindirler Seri HD+
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H302

ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilen koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HD+ 80i VV (H302)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	7795
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	7615
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	6900
Çalışma ağırlığı maks.	kg	10400
Aks yükü, ön/arka	kg	3930/3865
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	23,39/23,01
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		17,03/VT0

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4480
Kabinli toplam yükseklik	mm	2890
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2970
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2080
Aks mesafesi	mm	3340
Kabinli toplam genişlik	mm	1800
Maksimum çalışma genişliği	mm	1815
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	750/750
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4140

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1680/1680
Tambur çapı, ön/arka	mm	1140/1140
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/17
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	135

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2.9 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriri

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 9,7
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	41/45

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	48/58
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	48/58
Genlik, ön, I/II	mm	0,55/0,30
Genlik, arka, I/II	mm	0,55/0,30
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	80/65
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	80/65

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	120
Su tankı, kapasite	L	700

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

DONANIM

Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Hız seçimi | Titreşim izolasyonlu operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Konforlu inişli direksiyon kolunu ve eğilebilir gösterge paneli | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Smart Compact | Korumucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | JDLINK | Çalışma farları | Dönen tepe lambası