

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 110i VT



Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H303

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 110i VT (H303)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9630
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	9450
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	8640
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	12330
Aksellast, foran/bak	kg	5285/4345
Statisk linjelast, foran	kg/cm	31,46
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,9/VX0; 10,9/PLO
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	1086,25
Mål maskin		
Totalengde	mm	4900
Totalhøyde med hytte	mm	3010
Høyde totalt med ROPS	mm	3060
Høyde lasting, min.	mm	2226
Akselavstand	mm	3700
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1820
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	800/800
Svingradius, indre	mm	6050
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1200
Trommelstørrelse, foran	mm	22
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1620
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		85,0/113,9/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 9,8
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	43/48
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,90/0,50

Vibrasjon		
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	120/100
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	173
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	760
Additivtank, innhold	L	22
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsforhåndsinnstilling | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering | Rattstamme med instrumentpanel med justerbar helning

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | | Værstasjon | Kantpresse- og kutteutstyr | Termiske skjermkanter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kerasystem | JDLINK | Arbeidsllys | Trommelkantbelysning | Coming Home-funksjon