

技術資料

HP 100i



充輪胎路機 系列 HP | H300

加亮

- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 座椅調節置可移動旋
- > 通過均的重量分配和前後側輪組的輪胎重合，現出色的和表面質量
- > 視野卓越，可看到輪胎、機器和工地
- > 操作簡、直並且不受語言影響

技術資料 HP 100i (H300)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	5890
含 ROPS 的操作重量	kg	5720
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	5400
最大操作重量	kg	10020
輪軸負載, 前/後	kg	3140/2750
	kg	5350/4670
法分類, 資料/等級		
個輪胎負載, 前/後	kg	628/688
機器尺寸		
長度	mm	4590
含駕駛室的高度	mm	2872
含 ROPS 的高度	mm	2952
高度, 載, 最小	mm	2192
軸距	mm	3340
含駕駛室的度	mm	1803
最大工作度	mm	1725
離地間隙, 中央	mm	340
左側/右側貼高度	mm	760/760
半, 側	mm	4140
車輪尺寸		
輪胎大小, 前/後		7.50-15/7.50-15
含輪胎的, 前/後	mm	1725/1350
輪胎目, 前/後		5/4
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放准		盟 IIIB 級/美環境保護署 4 級
排後理		DOC
動		
速度, 無限動	km/h	0-19,9
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	
功率 L(WA), 測量	db(A)	100

設備

12 伏座 | 2 個大的工作和後視鏡 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 易傾向儀表盤 | 模式 | 側可登車的操作台 | 速度預選 | 抗振動操作台 | 前後水箱, 側可加水 | 中央排水 |

選配設備

由刷子組成的板, 折式 | | | 冷暖空調 | | 遮板 | 行速度表 | 動機自動閉功能 | 影系統 | 倒車警報器 | 遠端通訊介面 | 照明燈 | 旋警示燈 | LED 輪胎照明 | 電瓶主開